



Adesilex G19

Zweiteiliger Polyurethan-Klebstoff zum Verkleben von Bodenbelägen

- Zweikomponenten Polyurethan-Kleber für Gummi, PVC und Linoleum Bodenbeläge.
- Zur Verwendung auf nicht-saugfähigen oder feuchtigkeitssensiblen Untergründen.
- Verarbeitungstemperatur: von +10°C bis +30°C
- Einlegezeit: ca. 60 Minuten
- Korrigierbar: ca. 90 Minuten
- Beginn des Abbindens: nach ca. 9 Stunden
- Ende des Abbindens: nach ca. 10 Stunden
- Begehbar: nach 12-24 Stunden
- Endfestigkeit: nach 72 Stunden



Artikel

Artikel Nummer	Größe	Farbe	Gewicht
AD000001	10 kg	N/A	10.4
AD000002	5 kg	N/A	5.35

Technische Spezifikation

Min. Operating Temperature	-10°C
Max. Operating Temperature	+70°C
UV-Beständigkeit	Nein
Typischer Anwendungsbereich	Bodenbeläge Klebstoff
Reinigungsmethode	Kann vor der Aushärtung mit Pulicol oder Alkohol von Oberflächen, Werkzeugen, Kleidung usw. entfernt werden.
Herkunftsland	UK

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an verkauf@cobaeurope.de

www.cobaeurope.com/de/