



Benchstat


Premium ESD-Arbeitsplatzmatte, mit Dreilagenaufbau




- Dreilagiger Verbundbelag der ESD Matte: verschleißgeschlossene Oberfläche, ableitende Mittelschicht, geschäumte Unterlage.
- Hochwertige Antistatik-Matte für Ihre Arbeitsoberfläche
- ESD Tischmatte entspricht den Anforderungen nach DIN IEC 61340-5-1.
- Ableitwiderstand (Rgp): $1.4 \times 10^7 \Omega$
- Punkt zu Punkt Widerstand (Rp-p): $3.1 \times 10^7 \Omega$



Farb Variationen



Grau



Blau

Artikel

Artikel Nummer	Größe	Farbe	Gewicht
IS020001	0,6 m x 30 m	Blau	38
IS020001C	0,6 m x pro Laufmeter (max. 30 m)	Blau	1.4

Technische Spezifikation

Material	Dreischichtiges Vinyl mit einer eingebetteten leitfähigen Schicht
Oberseite	Helle Kiesel
Produkthöhe	3.2 mm

Artikel Nummer	Größe	Farbe	Gewicht
IS020002	0,9 m x 30 m	Blau	67.2
IS020002C	0,9 m x pro Laufmeter (max. 30 m)	Blau	2.24
IS020003	1,2 m x 30 m	Blau	87.5
IS020003C	1,2 m x pro Laufmeter (max. 30 m)	Blau	2.91
IS020004	0,6 m x 1,2 m	Blau	1.52
IS060001	0,6 m x 30 m	Grau	38
IS060001C	0,6 m x pro Laufmeter (max. 30 m)	Grau	1.4
IS060002	0,9 m x 30 m	Grau	67.2
IS060002C	0,9 m x pro Laufmeter (max. 30 m)	Grau	2.24
IS060003	1,2 m x 30 m	Grau	87.5
IS060003C	1,2 m x pro Laufmeter (max. 30 m)	Grau	2.91
IS060004	0,6 m x 1,2 m	Grau	1.52

Min. Operating Temperature	-28°C
Max. Operating Temperature	+71°C
Chemikalienbeständigkeit	PVC ist beständig gegen viele verschiedene Chemikalien, Alkalien und allgemeine Industriechemikalien. PVC ist beständig gegen Alkohole, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Öle, schwache Säuren, starke Mineralsäuren und Laugen. PVC ist bei sachgemäßer Reinigung öl- und fettbeständig. PVC ist nicht resistent gegen organische Lösungsmittel, Ketone, Ester und aromatische Kohlenwasserstoffe. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details.
Witterungsbeständigkeit	Geeignet für trockene Innenbereiche
Typischer Anwendungsbereich	Arbeitstischoberflächen in der Elektronikindustrie oder in Umgebungen, die einen ESD-Schutz für Produkte und Arbeitsplätze benötigen.
Montage	Lose verlegbar - muss über Erdungskabel und Zubehör angeschlossen werden.
Zubehör	ESD-Kits und Zubehör erhältlich
Reinigungsmethode	Oberfläche fegen/abwischen Isopropylalkohol oder Seife und warmes Wasser können auch für verschmutzte Oberflächen verwendet werden.
Herkunftsland	US

Downloads