


COBAdeluxe

Úľava od únavy na pracoviskách s vysokým zaťažením



- Vytvára bezpečnú a veľmi pohodlnú plochu na státie.
- Jej hrúbka z nej robí odolnú rohož znášajúcu nárazy.
- Rýchlo pokryje veľké plochy ak sa použije ako spojovací systém.
- Vyrobená z odolnej gumy poskytujúcej dlhú životnosť.
- Vynikajúce protišmykové vlastnosti v mokrých priestoroch.
- Otvory rohože umožňujú efektívne odtekanie rozliatych tekutín.
- Dostupná ako samostatná rohož alebo môže byť spájaná pomocou konektorov pre väčšie plochy.
- Na zníženie rizika zakopnutia sa odporúča použiť dostupné hrany.
- Testovaná na protišmykovosť.



Časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
DM010002	1 m x 1,5 m	černá	16.4
DM010003		černá	0.3
P240-L1092-C09	1074 mm x 50 mm	černá	0.65
P240-L1092-C09-YE	1074 x 50 mm	žltá	0.65
P240-L1093-C09	1565 mm x 50 mm	černá	0.95
P240-L1093-C09-YE	1565 x 50 mm	žltá	0.95

Technická špecifikácia

Materiál	Prírodný kaučuk
Povrchová úprava	Navrhnutý s kruhovým dezénom pre extra príľnavosť a otvormi pre umožnenie odtoku
Výška produktu	18.5 mm
Hmotnosť produktu	15 kg
Veľkosť otvoru	13 mm, 24 mm
Min. Prevádzková teplota	-20°C
Max. Prevádzková teplota	+50°C

Odolnosť voči chemikáliám	Nie je odolný voči tuku a minerálnemu oleju
Prostredie	Vhodné pre vnútorné a vonkajšie prostredie
UV odolnosť	Áno
Typické použitie	Všeobecné priemyselné, bary, stravovacie prostredie
Inštalčná metóda	Voľne položené
Príslušenstvo	Skosené hrany
Metóda čistenia	Umyte hadicou alebo tlakovým umývaním
Krajina pôvodu	LK
Pevnosť v ťahu	3 MPa
Odolnosť v ťahu	250%
Teplota aplikácie	-30°C až 50°C
Skľzový test	DIN 51130 - R10
Výrobný proces	Lisovanie

K stiahnutiu