



COBA dot

Ein einfach zu verlegender
Bodenbelag



- COBA dot Standard: Naturgummi.
- COBA dot Nitril: Nitrilgummi.
- Robuster, strapazierfähiger und langlebiger Gummiläufer als Industriematte.
- Arbeitsplatzmatten für Werkbänke, in Fahrzeugen oder als Bodenbelag.
- Noppenmatten erhöhen die Trittsicherheit, sind angenehm in Optik und Begehbarkeit, leicht zu reinigen, bieten eine gute Trittschalldämmung und isolieren vor aufsteigender Kälte.
- Auf Werkbänken und in Fahrzeugen schützen Noppenläufer, Werkzeuge, Maschinen und Oberflächen.
- Als Meterware und in verschiedenen Farben erhältlich.
- Dieses Produkt ist nur als Läufer konzipiert, da die Punkte möglicherweise nicht übereinstimmen, wenn die Längen zusammengesetzt werden.



Farb Variationen



Grau



Schwarz

Artikel

Artikel Nummer	Größe	Farbe	Gewicht
CDN010001	1,2 m x 10 m x 3 mm	Schwarz Nitril	51

Technische Spezifikation

Material	Standard - Naturkautschuk/Syntheti kg ummi. Nitril - Naturkautschuk/NBR-Gummi
Oberseite	Genoppt
Produkthöhe	3 mm, 4.5 mm

Artikel Nummer	Größe	Farbe	Gewicht
CDN010001C	1,2 m x pro Laufmeter x 3 mm	Schwarz Nitril	4.5
CDN010002	1,2 m x 10 m x 4,5 mm	Schwarz Nitril	73.85
CDN010002C	1,2 m x pro Laufmeter x 4,5 mm	Schwarz Nitril	7.38
CDN060001	1,2 m x 10 m x 3 mm	Grau Nitril	51
CDN060001C	1,2 m x pro Laufmeter x 3 mm	Grau Nitril	4.5
CDN060002	1,2 m x 10 m x 4,5 mm	Grau Nitril	73.85
CDN060002C	1,2 m x pro Laufmeter x 4,5 mm	Grau Nitril	7.38
CDS010001	1,2 m x 10 m x 3 mm	Schwarz	45.45
CDS010001C	1,2 m x pro Laufmeter x 3 mm	Schwarz	4.54
CDS010002	1,2 m x 10 m x 4,5 mm	Schwarz	80.35
CDS010002C	1,2 m x pro Laufmeter x 4,5 mm	Schwarz	7.8
CDS060001	1,2 m x 10 m x 3 mm	Grau	45.45
CDS060001C	1,2 m x pro Laufmeter x 3 mm	Grau	4.54
CDS060002	1,2 m x 10 m x 4,5 mm	Grau	80.35
CDS060002C	1,2 m x pro Laufmeter x 4,5 mm	Grau	7.8

Rollenlänge	10 m
Min. Operating Temperature	-30°C
Max. Operating Temperature	+70°C
Chemikalienbeständigkeit	Resistent gegen milde Säuren und Alkalien
Witterungsbeständigkeit	Geeignet für trockene Innenbereiche
Typischer Anwendungsbereich	Fußwege
Montage	Lose verlegbar oder am Boden festzukleben
Herkunftsland	CN/AE

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an verkauf@cobaurope.de

www.cobaurope.com/de/