



COBAdot

Opción muy fácil de instalar e ideal para reformar pavimentos



- Revestimiento de caucho versátil.
- Con una elegante superficie tachonada, se trata de una solución muy práctica para edificios tanto industriales como comerciales.
- La versión en nitrilo está concebida para zonas con presencia de aceites, grasas y sustancias químicas, gracias a las propiedades de resistencia de la composición.
- Ofrece un excelente agarre bajo los pies y reduce el riesgo de deslizamiento.
- El sencillo proceso de instalación minimiza el tiempo de inoperatividad (se puede encolar o colocar libremente sobre el suelo).

Componentes

Numero de parte	Dimensiones	Color	Peso
CDS010001	1,2 m x 10 m x 3 mm	Negro	45,45 kg
CDS010001C	1,2 m x metro lineal x 3 mm	Negro	4,54 kg
CDS010002	1,2 m x 10 m x 4,5 mm	Negro	80,35 kg
CDS010002C	1,2 m x metro lineal x 4,5 mm	Negro	7,80 kg
CDS060001	1,2 m x 10 m x 3 mm	Gris	45,45 kg
CDS060001C	1,2 m x metro lineal x 3 mm	Gris	4,54 kg
CDS060002	1,2 m x 10 m x 4,5 mm	Gris	80,35 kg
CDS060002C	1,2 m x metro lineal x 4,5 mm	Gris	7,80 kg
CDN010001	1,2 m x 10 m x 3 mm	Nitrilo negro	51,00 kg
CDN010001C	1,2 m x metro lineal x 3 mm	Nitrilo negro	4,50 kg
CDN010002	1,2 m x 10 m x 4,5 mm	Nitrilo negro	73,85 kg
CDN010002C	1,2 m x metro lineal x 4,5	Nitrilo	7,38 kg

Especificación técnica

Material:	Estándar: caucho natural y sintético. Nitrilo: caucho natural y NBR.
Acabado de la superficie:	Superficie tachonada
Altura del producto:	3 mm o 4,5 mm
Longitud del rollo:	10 m
Temperatura de funcionamiento:	De -30°C a +70°C
Resistencia a los químicos:	Resistente a álcalis y ácidos débiles
Resistencia ambiental:	Indicado para zonas interiores secas
Aplicaciones típicas:	Pasillos
Método de instalación:	Colocación libre o fijación al suelo
País de origen:	China o Emiratos Árabes Unidos

	mm	negro	
CDN060001	1,2 m x 10 m x 3 mm	Nitrilo gris	51,00 kg
CDN060001C	1,2 m x metro lineal x 3 mm	Nitrilo gris	4,50 kg
CDN060002	1,2 m x 10 m x 4,5 mm	Nitrilo gris	73,85 kg

Contacte con nosotros | Visitas a su establecimiento y muestras gratuitas, póngase en contacto con nosotros hoy +49 (2161) 2945-0