

COBA dot

Un revêtement de sol facile à installer




- Revêtement de sol polyvalent en caoutchouc.
- Surface pastillée, à la fois élégante et pratique pour les bâtiments industriels et commerciaux.
- En raison de ses propriétés élastiques, la version caoutchouc nitrile est recommandée pour les lieux exposés aux produits huileux, gras ou chimiques.
- Offre une adhérence accrue qui réduit le risque de chute.
- Facile à installer pour des temps d'arrêt limités : à coller ou à poser librement sur le sol.
- Ce produit est conçu comme un coulisseau uniquement car les points peuvent ne pas correspondre lorsque les longueurs sont placées ensemble.



Styles disponibles



Blanc



Noir

les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
CDN010001	1,2 m x 10 m x 3 mm	Caoutchouc nitrile noir	51

Spécifications techniques

Matériau	version standard : caoutchouc naturel/synthétique. Version caoutchouc nitrile : caoutchouc naturel / NBR.
Finition de surface	Pastillé

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
CDN010001C	1,2 m x mètre linéaire x 3 mm	Caoutchouc nitrile noir	4.5
CDN010002	1,2 m x 10 m x 4,5 mm	Caoutchouc nitrile noir	73.85
CDN010002C	1,2 m x mètre linéaire x 4,5 mm	Caoutchouc nitrile noir	7.38
CDN060001	1,2 m x 10 m x 3 mm	Caoutchouc nitrile gris	51
CDN060001C	1,2 m x mètre linéaire x 3 mm	Caoutchouc nitrile gris	4.5
CDN060002	1,2 m x 10 m x 4,5 mm	Caoutchouc nitrile gris	73.85
CDN060002C	1,2 m x mètre linéaire x 4,5 mm	Caoutchouc nitrile gris	7.38
CDS010001	1,2 m x 10 m x 3 mm	Noir	45.45
CDS010001C	1,2 m x mètre linéaire x 3 mm	Noir	4.54
CDS010002	1,2 m x 10 m x 4,5 mm	Noir	80.35
CDS010002C	1,2 m x mètre linéaire x 4,5 mm	Noir	7.8
CDS060001	1,2 m x 10 m x 3 mm	Gris	45.45
CDS060001C	1,2 m x mètre linéaire x 3 mm	Gris	4.54
CDS060002	1,2 m x 10 m x 4,5 mm	Gris	80.35
CDS060002C	1,2 m x mètre linéaire x 4,5 mm	Gris	7.8

Hauteur du produit	3 mm, 4.5 mm
Longueur du rouleau	10 m
Min. Température de fonctionnement	-30°C
Max. Température de fonctionnement	+70°C
Résistance aux produits chimiques	Résistant aux acides modérés et aux alcalis
Environnement indiqué	Convient aux environnements intérieurs secs
Applications typiques	Voies de passage
Pose	En pose libre ou à coller sur la surface du sol
Pays d'origine	CN/AE

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à sales@cobaeeurope.fr

www.cobaeeurope.com/fr/