




COBAGRiP® Light

GRP podlahové riešenie na zvlhnené povrchy

- Protišmykové, jednoducho inštalovateľné, vhodné pre interiéry aj exteriéry
- Povrch z karbidu kremíka poskytuje vysokú protišmykovú ochranu a je ideálny na použitie na zvlhnených povrchoch ako sú továrnske chodníky, rampy a mosty.
- Jednoducho prilepte alebo priskrutkujte GRP podlahu na existujúci povrch.
- Dostupné v rôznych farbách vrátane čiernej, šedej a žltej.



Dostupné štýly



Žltá



Sivá



Čierna

časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
GRP010001L	1,2 m x 2,4 m	čierna	17
GRP010002L	1,2 m x 1,2 m	čierna	10.08
GRP010003L	0,8 m x 1,2 m	čierna	6

Technická špecifikácia

Materiál	GRP
Výška produktu	2.4 mm
Min. Prevádzková	-50°C

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
GRP060001L	1,2 m x 2,4 m	šedá	17
GRP060002L	1,2 m x 1,2 m	šedá	10
GRP060003L	0,8 m x 1,2 m	šedá	6
GRP070001L	1,2 m x 2,4 m	žltá	17

teplota	
Max. Prevádzková teplota	+90°C
Prostredie	Vhodné pre vnútorné a vonkajšie prostredie
Typické použitie	Vonkajšie priechody
Inšalačná metóda	Prilepte alebo priskrutkujte k povrchu
Metóda čistenia	COBAGRiP by mala byť takmer bezúdržbová vo väčšine vonkajších prostredí. Prírodné prvky budú mať na COBAGRiP čistiace účinky. Z času na čas môže byť na obnovenie vzhľadu žiaduce čistenie a prepláchnutie jemným roztokom čistiaceho prostriedku.
Ohňovzdornosť	DIN 13501: Bfl - s1 (2018) & EN ISO 11925-2:2020 & EN ISO 9239-1:2010 (2021)
Krajina pôvodu	CN
Skizový test	DIN 51130 - R13 a BS 7676-2 - nízky sklizový potenciál

K stiahnutiu