




COBAmat® Inter

Résistant à l'épreuve du temps, notre tapis de sécurité original



- Notre tapis de sécurité multi-usage de haute qualité d'origine est largement utilisé dans tous les domaines actuels de l'industrie.
- La solution idéale pour les chaînes de production plus longues et pour recouvrir les sols de mezzanines.
- Disponible en quatre couleurs vives et quatre tailles de tissage (de perforations) pour s'adapter à l'application souhaitée.
- Lamelles de vinyle quadrillées (et non soudées) pour une plus grande souplesse et un risque de rupture moindre.
- Motif transversal pour réduire les risques de chute.
- Entièrement réversible pour une longévité accrue.
- S'utilise dans les environnements humides et secs et où les copeaux et les débris posent problème.
- Résistance au feu testée selon la norme BS EN 13501-1 et tests antichute selon la norme DIN 51130.
- Largement utilisé dans de nombreux environnements industriels et non industriels, humides et secs.
- taille des perforations : 30 x 10 mm



les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
CE010605	0,6 m x 5 m	Noir	17
CE010610	0,6 m x 10 m	Noir	35
CE010905	0,9 m x 5 m	Noir	26.9
CE010910	0,9 m x 10 m	Noir	54
CE011205	1,2 m x 5 m	Noir	36
CE011210	1,2 m x 10 m	Noir	73
CE020605	0,6 m x 5 m	Bleu	17
CE020610	0,6 m x 10 m	Bleu	35
CE020905	0,9 m x 5 m	Bleu	26.9
CE020910	0,9 m x 10 m	Bleu	54

Spécifications techniques

Matériau	PVC
Finition de surface	Caillebotis transversal
Hauteur du produit	12 mm
Taille du trou	30 mm x 10 mm
Min. Température de fonctionnement	-20°C
Max. Température de fonctionnement	+60°C
Résistance aux produits	Le PVC est résistant à de nombreux produits chimiques et alcalis différents ainsi qu'aux produits

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
CE021205	1,2 m x 5 m	Bleu	36
CE021210	1,2 m x 10 m	Bleu	73
CE030605	0,6 m x 5 m	Rouge	17
CE030610	0,6 m x 10 m	Rouge	35
CE030905	0,9 m x 5 m	Rouge	26.9
CE030910	0,9 m x 10 m	Rouge	54
CE031205	1,2 m x 5 m	Rouge	36
CE031210	1,2 m x 10 m	Rouge	73
CE040605	0,6 m x 5 m	Vert	17
CE040610	0,6 m x 10 m	Vert	35
CE040905	0,9 m x 5 m	Vert	26.9
CE040910	0,9 m x 10 m	Vert	54
CE041205	1,2 m x 5 m	Vert	36
CE041210	1,2 m x 10 m	Vert	73

chimiques

chimiques du secteur industriel général. Il résiste aux alcools, hydrocarbures aliphatiques, produits huileux, acides modérés, acides minéraux forts et alcalis. Nettoyé correctement, le PVC résiste aux produits gras et huileux. Le PVC ne résiste pas aux solvants organiques, cétones, esters et hydrocarbures aromatiques. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions.

Environnement indiqué Adapté aux environnements humides et secs, à l'intérieur comme à l'extérieur

Résistance aux UV Résistant aux UV. Notez que la couleur rouge peut s'altérer à la lumière directe du soleil.

Applications typiques Secteur industriel général, ingénierie, abords de machines-outils

Pose Pose libre, réversible

Accessoires Ajustement des bords en usine si nécessaire

Nettoyage Nettoyer au nettoyeur haute pression avec un détergent doux si nécessaire

Pays d'origine UK

Tests antichute selon DIN 51130 - R10

Téléchargements