



COBAmat® Light

Naša originálna bezpečnostná rohož,
ktorá obstojí v skúške času



- Originálna prémiová viacúčelová bezpečnostná rohož, ktorá sa dnes široko používa v celom priemysle.
- Ideálna voľba pre dlhšie výrobné linky, alebo na zakrytie medzi poschodí.
- Dostupná v štyroch žiarivých farbách a štyroch veľkostiach otvorov, podľa vhodnosti aplikácie.
- Vinylové pásy sú radšej prepletené ako zvarené pre lepšiu flexibilitu a nižšie riziko zlomenia.
- Krížové rebrovanie na zníženie rizika pošmyknutia.
- Otočiteľná pre dlhšiu životnosť.
- Vhodná na použitie vo vlhkom a suchom prostredí alebo tam, kde triesky a nečistoty spôsobujú problémy.
- Protipožiarnosť testovaná podľa BS EN 13501-1 a protišmykovosť testovaná podľa DIN 51130.
- Najväčšia veľkosť otvorov dostupných v COBAmat, táto rohož je ideálna na zachytávanie triesok a väčších častíc odpadu.
- Široko používaná v rôznych priemyselných a nepriemyselných prostrediach, mokrých aj suchých.
- Veľkosť otvorov 30 mm x 30 mm.

časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
CO010605	0,6 m x 5 m	černá	11
CO010610	0,6 m x 10 m	černá	22
CO010905	0,9 m x 5 m	Black	16
CO010910	0,9 m x 10 m	Black	32
CO011205	1,2 m x 5 m	Black	22
CO011210	1,2 m x 5 m	Black	44
CO020605	0,6 m x 5 m	Modrá	11
CO020610	0,6 m x 10 m	Blue	22
CO020905	0,9 m x 5 m	Blue	16
CO020910	0,9 m x 10 m	Blue	32
CO021205	1,2 m x 5 m	Blue	22
CO021210	1,2 m x 10 m	Blue	44
CO030605	0,6 m x 5 m	Červená	11
CO030610	0,6 m x 10 m	Red	22

Technická špecifikácia

Materiál	PVC
Povrchová úprava	Krížová rebrová mriežka
Výška produktu	12 mm
Veľkosť otvoru	30 mm x 30 mm
Min. Prevádzková teplota	-20°C
Max. Prevádzková teplota	+60°C
Odolnosť voči chemikáliám	PVC je odolné voči mnohým rôznym chemikáliám, zásadám a všeobecným priemyselným chemikáliám. PVC odoláva alkoholom, alifatickým uhľovodíkom, olejom, slabým kyselinám, silným minerálnym kyselinám a zásadám. PVC je odolné voči oleju a masťote pri správnom čistení. PVC nie je odolné voči organickým rozpúšťadlám, ketónom, esterom a aromatickým uhľovodíkom. Prosím, kontaktujte nás pre ďalšie informácie.

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
CO030905	0,9 m x 5 m	Red	16
CO030910	0,9 m x 10 m	Red	32
CO031205	1,2 m x 5 m	Red	22
CO031210	1,2 m x 10 m	Red	44
CO040605	0,6 m x 5 m	Zelená	11
CO040610	0,6 m x 10 m	Green	22
CO040905	0,9 m x 5 m	Green	16
CO040910	0,9 m x 10 m	Green	32
CO041205	1,2 m x 5 m	Green	22
CO041210	1,2 m x 10 m	Green	44

Prostredie	Vhodné pre vlhké a suché prostredie, v interiéri alebo exteriéri
UV odolnosť	Odolné voči UV žiareniu, ale upozorňujeme, že červená farba nie je stála na priamom slnečnom žiarení
Typické použitie	Všeobecné priemyselné, strojárstvo, okolie obrábacích strojov, kde prevládajú piliny
Inšalačná metóda	Voľne položená, obojstranná
Príslušenstvo	V prípade potreby možnosť dodania s hranami
Metóda čistenia	V prípade potreby umyte hadicou a miernym čistiacim prostriedkom
Krajina pôvodu	UK
Sklzový test	DIN 51130 - R10

K stiahnutiu