



COBAmat® Workstation

Esta práctica versión individual de COBAmat® minimiza eficazmente los deslizamientos



- Alfombra de vinilo que brinda las ventajas características de COBAmat®, pero en versión individual.
- Los bordes biselados en amarillo en los cuatro lados minimizan el riesgo de tropiezo y constituyen un apoyo de visibilidad.
- La opción con agujeros de dimensiones estándares es ideal para atrapar la suciedad y los residuos.
- También disponible en opción apta para usos intensivos (dimensiones de los agujeros: 22 mm x 10 mm).
- Ignífuga según BS EN 13501-1 y resistente al reslizamiento según DIN 51130.

Componentes

Numero de parte	Dimensiones	Color	Peso
WD010701	0,6 m x 1,2 m	Negro/Amarillo	4,40 kg
WD010702	1 m x 1,5 m	Negro/Amarillo	8,85 kg
WD010703	1,2 m x 1,8 m	Negro/Amarillo	13,15 kg
WS010701	0,6 m x 1,2 m (Standard)	Negro/Amarillo	3,30 kg
WS010702	1,0 m x 1,5 m (Standard)	Negro/Amarillo	6,70 kg

Especificación técnica

Material:	PVC
Acabado de la superficie:	Enrejada
Altura del producto:	12 mm
Tamaño del agujero:	Standard: 22 mm x 22 mm. Heavy: 22 mm x 10 mm.
Temperatura de funcionamiento:	De -20°C a +60 °C
Resistencia a los químicos:	El PVC es resistente a varias sustancias químicas, alcalinas e industriales. El PVC es resistente al alcohol, los hidrocarburos alifáticos, los aceites, los ácidos débiles, los ácidos minerales fuertes y los álcalis. El PVC es resistente a aceites y grasas si se limpian correctamente. El PVC no es resistente a disolventes orgánicos, cetonas, ésteres e hidrocarburos aromáticos. Si necesita más información, póngase en contacto con nosotros
Resistencia ambiental:	Indicada para zonas húmedas y secas, tanto interiores como exteriores
Resistencia a los rayos UV:	Resistente a los rayos UV
Aplicaciones típicas:	Standard: concebida para entornos industriales, especialmente para zonas de fresa, donde se desechan grandes cantidades de virutas. Heavy:

concebida para entornos industriales,
especialmente para zonas de fresa y de circulación
densa de transpaletas y carros

Método de instalación:	Colocación libre
-------------------------------	------------------

Accesorios:	Todas las alfombras están dotadas de bordes biselados integrados, que minimizan el riesgo de tropiezo. Tacos de anclaje para fijar la alfombra en el suelo disponibles
--------------------	--

Método de limpieza:	Fácil de limpiar con agua caliente con jabón o una hidrolavadora
----------------------------	--

País de origen:	Reino Unido
------------------------	-------------

Contacte con nosotros | Visitas a su establecimiento y muestras gratuitas, póngase en contacto con nosotros hoy +49 (2161) 2945-0