



COBAscrape

Trvácna protišmyková rohož ideálna pre oblasti náchylné na rozliaty olej alebo chemikálie



- Rohož s pevným povrchom, navrhnutá na zníženie pošmyknutí v mastných alebo olejových podmienkach.
- Vystúpený vzor poskytuje extra príľnavosť.
- Znížené časti povrchu rohože vytvárajú drenážne kanály na zachytávanie kvapalín.
- Pre pohodlnejšie státie v širokej škále pracovných prostredí.
- Je odolná voči opotrebeniu vplyvom olejov, mazív a chemikálií pre zabezpečenie dlhšej životnosti.
- Jednoduché a rýchle riešenie na zníženie úrazov zapríčinených pošmyknutím v jednej rohoži.
- Nábehové okraje na zníženie zakopnutí ako bezpečnostný štandard.
- Odolnosť proti sklzu testovaná v súlade s normou DIN 51130.



časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
CS010001	0,85 m x 0,75 m	černá	5.8
CS010002	0,85 m x 1,5 m	černá	6
CS010003	0,85 m x 3 m	černá	10.5
CS010004	1,15 m x 1,75 m	černá	8.5

Technická špecifikácia

Materiál	NBR
Povrchová úprava	Zvýšené obdĺžnikové svorky
Výška produktu	6 mm
Hmotnosť produktu	4.2 kg / m ²
Min. Prevádzková teplota	-20°C
Max. Prevádzková teplota	+70°C
Odolnosť	Odolná voči mnohým chemikáliám, zásadám, čistiacim

voči chemikáliám	prostriedkom, olejom, strojovým chladiacim kvapalinám a všeobecným priemyselným chladiacim kvapalinám. Kaučuk môže v polárnych rozpúšťadlách napučať.
Prostredie	Vhodné pre vlhké a suché prostredie, v interiéri alebo exteriéri
UV odolnosť	Áno
Typické použitie	Výroba potravín, kuchyne, všeobecné priemyselné. Vstupné priestory.
Inšalačná metóda	Volne položené
Metóda čistenia	Rozmer 0,75 m x 0,85 m je možné umývať v štandardných domácich práčkach. Všetky ostatné veľkosti možno prať v komerčných práčkach alebo umyť vysokotlakovým čističom.
Krajina pôvodu	IN
Skizový test	DIN 51130 - R10

K stiahnutiu