



## COBAtape

Jasne definujte oblasti a nebezpečenstvá pomocou podlahovej pásky

- Vinylová podlahová páska so samolepiacou rubovou stranou na rýchle označenie čiar na podlahách.
- Ideálne riešenie na označenie oblastí v továrňach a priemyselných prostrediach.
- Dostupná v mnohých farbách, od jednofarebných po pruhované so zvýšenou viditeľnosťou pre označenie rizikových priestorov.



### Dostupné štýly



Žltá



Biela/Červená



Biela/Zelená



Biela




Červená



Zelená



Modrá



Čierna/Žltá



Čierna

## časti

| Číslo dielu | veľkosť      | farba         | závažia (kg) |
|-------------|--------------|---------------|--------------|
| TP010002    | 50 mm x 33 m | černá         | 0.35         |
| TP010702    | 50 mm x 33 m | černá/žltý    | 0.35         |
| TP020002    | 50 mm x 33 m | modrý         | 0.35         |
| TP030002    | 50 mm x 33 m | červená       | 0.35         |
| TP040002    | 50 mm x 33 m | zelená        | 0.35         |
| TP070002    | 50 mm x 33 m | žltý          | 0.35         |
| TP130002    | 50 mm x 33 m | biela         | 0.35         |
| TP130302    | 50 mm x 33 m | biela/červená | 0.35         |
| TP130402    | 50 mm x 33 m | biela/zelená  | 0.35         |

## Technická špecifikácia

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Materiál</b>                 | PVC s lepidlom na báze gumy              |
| <b>Min. Prevádzková teplota</b> | 0°C                                      |
| <b>Max. Prevádzková teplota</b> | +80°C                                    |
| <b>Prostredie</b>               | Vhodné pre vnútorné prostredie           |
| <b>UV odolnosť</b>              | Žiadna                                   |
| <b>Krajina pôvodu</b>           | CN                                       |
| <b>Skladovanie a použitie</b>   | 20-30°C, maximálna relatívna vlhkosť 65% |
| <b>Pevnosť v ťahu</b>           | 22 Ncm                                   |
| <b>Odolnosť v ťahu</b>          | 180%                                     |
| <b>Hrúbka povlaku</b>           | 15 um                                    |
| <b>Zvyšok rozpúšťadla</b>       | <0.5%                                    |

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšete : sales@cobaeeurope.sk

[www.cobaeeurope.com/sk/](http://www.cobaeeurope.com/sk/)