



SBR Gummiplatten

Mehrzweckqualität für Wasserversorgung und verdünnte Chemikalien

- Gummiplatte aus glattem Styrol-Butadien-Gummi (SBR Gummi) in Standardqualität.
- Industriegummi geeignet für allgemeine technische Anwendungen ohne hohe Anforderungen.
- Gute mechanische Belastbarkeit, für leichte bis mittlere Beanspruchung.
- Härte: Shore-A, 68°
- Reißfestigkeit: 3 Mpa
- Reißdehnung: 200%

Artikel

Artikel Nummer	Größe	Farbe	Gewicht
CRS00001	1,4 m x 10 m x 1,5 mm	Schwarz	36
CRS00002	1,4 m x 10 m x 3 mm	Schwarz	68.65
CRS00003	1,4 m x 10 m x 4,5 mm	Schwarz	104.1
CRS00004	1,4 m x 10 m x 6 mm	Schwarz	136.05
CRS00005	1,4 m x 5 m x 8 mm	Schwarz	88.8
CRS00006	1,4 m x 5 m x 10 mm	Schwarz	115.55
CRS00007	1,4 m x 5 m x 12 mm	Schwarz	130.85
CRS00008	1,4 m x 5 m x 20 mm	Schwarz	225
CRS00009	1,4 m x 5 m x 25 mm	Schwarz	270

Technische Spezifikation

Material	SBR
Oberseite	Weich
Produkthöhe	1.5 mm-25 mm
Rollenlänge	5 m, 10 m
Min. Operating Temperature	-30°C
Max. Operating Temperature	+80°C
Chemikalienbeständigkeit	Resistent gegen verdünnte Chemikalien
Weitere Informationen zur Produktleistung	Testtemperatur 25° relative Feuchtigkeit 35% Test mit GB5574-94 Korrelationskriterium GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992
Herkunftsland	CN

