



Commercial Black Rubber

Produit d'utilisation générale pour applications en contact avec l'eau et les produits chimiques dilués

- Feuille d'utilisation générale, en caoutchouc polyvalent, résistante à l'eau et aux produits chimiques dilués
- Idéale pour réaliser des joints d'étanchéité à moindres frais.
- Dureté : 68 degrés Shore A.
- Résistance à la rupture : 3,0 MPa.
- Allongement à la rupture : 200 %.

les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
CRS00001	1,4 m x 10 m x 1,5 mm	Noir	36
CRS00002	1,4 m x 10 m x 3 mm	Noir	68.65
CRS00003	1,4 m x 10 m x 4,5 mm	Noir	104.1
CRS00004	1,4 m x 10 m x 6 mm	Noir	136.05
CRS00005	1,4 m x 5 m x 8 mm	Noir	88.8
CRS00006	1,4 m x 5 m x 10 mm	Noir	115.55
CRS00007	1,4 m x 5 m x 12 mm	Noir	130.85
CRS00008	1,4 m x 5 m x 20 mm	Noir	225
CRS00009	1,4 m x 5 m x 25 mm	Noir	270

Spécifications techniques

Matériau	SBR
Finition de surface	Lisse
Hauteur du produit	1.5 mm-25 mm
Longueur du rouleau	5 m, 10 m
Min. Température de fonctionnement	-30°C
Max. Température de fonctionnement	+80°C
Résistance aux produits chimiques	Résistant aux produits chimiques dilués
Autres informations sur les performances du produit	Température d'essai : 25 °C Humidité relative : 35 % Test selon GB5574-94 Critère de corrélation : GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à sales@cobaeurope.fr

www.cobaeurope.com/fr/