



Commercial Black Neoprene Rubber

Résistance élevée aux huiles minérales, produits gras, acides dilués et alcalis

- Bonne résistance aux intempéries et au vieillissement, idéale pour un usage extérieur.
- Néoprène très robuste, résistant à la chaleur, aux produits chimiques et huileux, au feu et à l'ozone.
- Dureté : 65 degrés Shore A.
- Résistance à la rupture : 6,0 MPa.
- Allongement à la rupture : 250 %.

les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
NES00001	1,4 m x 10 m x 1,5 mm	Noir	31
NES00002	1,4 m x 10 m x 3 mm	Noir	61.4
NES00003	1,4 m x 10 m x 4,5 mm	Noir	90.55
NES00004	1,4 m x 10 m x 6 mm	Noir	125
NES00005	1,4 m x 5 m x 10 mm	Noir	109
NES00006	1,4 m x 5 m x 12 mm	Noir	126.6
NES00007	1,4 m x 5 m x 20 mm	Noir	236
NES00008	1,4 m x 5 m x 25 mm	Noir	290

Spécifications techniques

Matériau	caoutchouc chloroprène et SBR
Finition de surface	Lisse
Hauteur du produit	1 mm-25 mm
Longueur du rouleau	5 m, 10 m
Min. Température de fonctionnement	-20°C
Max. Température de fonctionnement	+80°C
Résistance aux produits chimiques	Bonne résistance aux huiles minérales, produits gras, acides dilués et alcalis.
Applications typiques	Adaptée aux applications extérieures.
Autres informations sur les performances du produit	Température d'essai : 25 °C Humidité relative : 35 % Critère de corrélation : GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992
Pays d'origine	CN

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à sales@cobaurope.fr

www.cobaurope.com/fr/