



Commercial Black Nitrile Rubber

Résistance exceptionnelle à la chaleur, aux produits huileux, aux combustibles, aux produits chimiques et à la plupart des solvants

- Forte résistance au vieillissement thermique : un avantage majeur par rapport au caoutchouc naturel dans le secteur automobile.
- Bonne résistance à l'abrasion.
- Dureté : 62 degrés Shore A.
- Résistance à la rupture : 5,0 MPa.
- Allongement à la rupture : 200 %.

les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
NIS00001	1,4 m x 10 m x 1,5 mm	Noir	32
NIS00002	1,4 m x 10 m x 3 mm	Noir	58.6
NIS00003	1,4 m x 10 m x 4,5 mm	Noir	97.75
NIS00004	1,4 m x 10 m x 6 mm	Noir	124.35

Spécifications techniques

Matériau	NBR et SBR
Finition de surface	Lisse
Hauteur du produit	1 mm-25 mm
Longueur du rouleau	5 m, 10 m
Min. Température de fonctionnement	-30°C
Max. Température de fonctionnement	+80°C
Résistance aux produits chimiques	Excellente résistance aux produits huileux, aux combustibles, au pétrole et à la plupart des solvants.
Autres informations sur les performances du produit	Température d'essai : 25 °C Humidité relative : 35 % Critère de corrélation : GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992
Pays d'origine	CN

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à sales@cobaurope.fr

www.cobaurope.com/fr/