






Conductive Rubber Bench Matting

Dvojvrstvá antistatická gumová rohož



- Dvojvrstvá podložka vyrobená z gummy s farebným vrchným povrchom a čiernym spodným povrchom.
- Vrchný povrch: 0,5 mm hrubá vrstva rozptyľujúca statickú energiu.
- Stolová podložka odolná voči spájkovačke s nízkou odrazivosťou ideálna na výrobu a renováciu elektrických komponentov.
- Uzemnená pomocou 10 mm samčieho kolíka pripevneného k podložke.
- Vyhovuje IEC 61340-5-1. Odpor bod-bod (Rp-p): $5,2 \times 10^7 \Omega$
- Odolnosť voči uzemnenému bodu (Rgp): $2,7 \times 10^7 \Omega$



Časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
CDR040004	0,6 m x 1,2 m x 2 mm	zelená	2.35
CDR060004	0,6 m x 1,2 m x 2 mm	Grey	2.35

Technická špecifikácia

Materiál	Kaučuk
Povrchová úprava	Hladký
Výška produktu	2 mm
Min. Prevádzková teplota	-30°C
Max. Prevádzková teplota	+70°C
Prostredie	Vhodné pre suché vnútorné prostredie
Príslušenstvo	ESD príslušenstvo k dispozícii
Krajina pôvodu	CN

K stiahnutiu