


Deckplate Connect

Dalles emboîtables à structure bi-couche anti-fatigue



- Tapis durable pour poste de travail, excellentes propriétés anti-fatigue.
- Dalles modulaires emboîtables conçues pour couvrir des surfaces au sol de grande taille ou de forme inhabituelle.
- Il suffit d'emboîter les dalles pour former une surface anti-fatigue uniforme adaptée à tout type de configuration.
- Bonne protection antidérapante grâce à la structure de la surface.
- Confortable dossier rembourré en mousse aux propriétés anti-fatigue.
- Bords inclinés réduisant le risque de chute.
- Facile à installer, à nettoyer et à remplacer.
- Résistance au feu testée selon la norme BS EN 13501-1.



les pièces

| Numéro d'article | Taille | Couleur | Poids (kg) |
|------------------|---------------|---------|------------|
| DP010008 | 50 cm x 50 cm | Noir | 2 |
| DP010009 | 50 cm x 50 cm | Noir | 2 |
| DP010010 | 50 cm x 50 cm | Noir | 2 |

Spécifications techniques

| | |
|----------------------------|--|
| Matériau | PVC |
| Dossier | Mousse en PVC (assemblée par fusion, non collée) |
| Finition de surface | Structure diamant |
| Hauteur du produit | 15 mm |

| | |
|---|--|
| Min. Température de fonctionnement | 0°C |
| Max. Température de fonctionnement | +60°C |
| Résistance aux produits chimiques | Surface PVC présentant une résistance limitée aux produits chimiques et huileux |
| Environnement indiqué | Convient aux environnements intérieurs secs |
| Applications typiques | Postes d'emballage, zones d'assemblage, chaînes de production où l'opérateur se retourne régulièrement |
| Pose | Pose libre |
| Nettoyage | Nettoyer la surface à la brosse/serpillère |
| Résistance au feu testée selon | BS EN 13501-1 Classe Dfl - s1 |
| Pays d'origine | CN |
| Remarques | Veiller à poser les dalles Deckplate Connect sur un sol lisse afin de garantir un assemblage correct. |

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à sales@cobaurope.fr

www.cobaurope.com/fr/