


DeckStep


Rebrovaná vinylová podlahovina pre bazény




- Zdvihnute chodidlá ľudí od mokrých podlahových plôch.
- Znižuje riziko pošmyknutia tým, že udrží chodidlá nad povrchovou vodou.
- Poskytuje pohodlnejšiu chôdzu naboso ako dláždené podlahy.
- Textúrovaný povrch poskytuje protišmykové vlastnosti.
- Flexibilná a ľahká – ľahko sa premiestňuje a čistí.
- Rebrá sú zvárané dohromady kvôli pevnosti.
- Protišmykovosť testovaná podľa DIN 51097.




Dostupné štýly




červená




Sivá



zelená



Modrá



čierna

časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
DS010610	0.6 m x 10 m	čierna	45
DS010610C	0.6 m x per linear metre	čierna	4.5
DS011010	1.0 m x 10 m	čierna	75
DS011010C	1.0 m x per linear metre	čierna	7.5
DS011210	1.2 m x 10 m	čierna	90
DS011210C	1.2 m x per linear metre	čierna	9
DS020610	0.6 m x 10 m	modrá	45
DS020610C	0.6 m x per linear metre	modrá	4.5
DS021010	1.0 m x 10 m	modrá	75
DS021010C	1.0 m x per linear metre	modrá	7.5
DS021210	1.2 m x 10 m	modrá	90
DS021210C	1.2 m x per linear metre	modrá	9
DS030610	0.6 m x 10 m	červená	45
DS030610C	0.6 m x per linear metre	červená	4.5
DS031010	1.0 m x 10 m	červená	75
DS031010C	1.0 m x per linear metre	červená	7.5
DS031210	1.2 m x 10 m	červená	90
DS031210C	1.2 m x per linear metre	červená	9
DS040610	0.6 m x 10 m	zelená	45
DS040610C	0.6 m x per linear metre	zelená	4.5
DS041010	1.0 m x 10 m	zelená	75
DS041010C	1.0 m x per linear metre	zelená	7.5
DS041210	1.2 m x 10 m	zelená	90
DS041210C	1.2 m x per linear metre	zelená	9
DS060610	0.6 m x 10 m	šedá	45
DS060610C	0.6 m x per linear metre	šedá	4.5
DS061010	1.0 m x 10 m	šedá	75
DS061010C	1.0 m x per linear metre	šedá	7.5
DS061210	1.2 m x 10 m	šedá	90
DS061210C	1.2 m x per linear metre	šedá	9

Technická špecifikácia

Materiál	PVC
Povrchová úprava	Křížová rebrová mriežka
Výška produktu	11.5 mm ±0.5 mm
Hmotnosť produktu	7.5 kg / m ²
Min. Prevádzková teplota	-30°C
Max. Prevádzková teplota	+60°C
Odolnosť voči chemikáliám	Odolná voči kyselinám a zásadám
Prostredie	Vhodné pre vlhké a suché vnútorné prostredie
Typické použitie	Všeobecné priemyselné, výrobné linky, montážne priestory, baliace stanice, pracovné stoly. Bazény, šatne, sprchy, fitness centrá.
Inštaláčnā metóda	Voľne položené
Metóda čistenia	Umyte povrch kefou/mopom
Krajina pôvodu	CN
Sklzový test	DIN 51130 - R10

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšete : sales@cobaeeurope.sk

www.cobaeeurope.com/sk/