



Diamond Tread

Entlastung für Schweißtechniker



- Industriematten mit DUALayer: Geschäumte PVC-Unterseite und robuste, flammhemmende Oberlage.
- Abgeschrägte Ränder der Arbeitsplatzmatte reduzieren Stolpergefahren
- Griffige Diamantoberfläche für guten Halt für den Einsatz als Antirutschmatte.
- Hochwertige Anti-Ermüdungsmatte für Schweißarbeitsplätze.
- Brandschutzklasse Cfl-S1, schwer entflammbar (entspricht B1 nach DIN4102)
- Als Meterware im Zuschnitt oder als Arbeitsplatzmatten in verschiedenen Größen erhältlich.



Artikel

Artikel Nummer	Größe	Farbe	Gewicht
DTB010001	0,6 m x 0,9 m	Schwarz	3.7
DTB010002	0,9 m x 1,5 m	Schwarz	9.32
DTB010003	0,9 m x 18,3 m	Schwarz	113
DTB010003C	0,9 m x pro Laufmeter	Schwarz	6.5

Technische Spezifikation

Material	Vinyl-Oberfläche mit Unterseite aus PVC-Schaum (Fusion bonded, nicht geklebt)
Oberseite	Rautenprofil
Produkthöhe	15 mm
Rollenlänge	18.3 m
Min. Operating Temperature	0°C
Max. Operating Temperature	+55°C
Witterungsbeständigkeit	Geeignet für trockene Innenbereiche. Hält Schweißfunken und anderen heißen Materialien stand.
Typischer	Schweißanlagen

Anwendungsbereich

Montage	Lose verlegbar
----------------	----------------

Reinigungsmethode	Oberfläche fegen/abwischen
--------------------------	----------------------------

Feuer getestet zu	BS EN 13501-1 Klasse Cfl - s1
--------------------------	-------------------------------

Herkunftsland	CN
----------------------	----

Downloads