



## Diamond Tread

### Protiúnavová rohož pre zváračov



- Aj zvárači potrebujú pohodlie pri státi.
- Odolný povrch, testovaný na oheň, spodná vrstva z mäkkej peny poskytuje odpruženie pre chodidlá.
- Ideálna pre zvaracie stanovišťa a náročné priemyselné použitie.
- Horný povrch spomaľujúci horenie (testovaný podľa normy BS EN 13501-1) – iskry zo zvarovania teda nie sú problémom.
- Voľne položitelná – dá sa ľahko presúvať.
- Skosené hrany pomáhajú predchádzať riziku zakopnutia.



## Časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
DTB010001	0,6 m x 0,9 m	černá	3.7
DTB010002	0,9 m x 1,5 m	černá	9.32
DTB010003	0,9 m x 18,3 m	černá	113
DTB010003C	0,9 m x metráž	černá	6.5

## Technická špecifikácia

<b>Materiál</b>	Vinylová vrchná vrstva s PVC penovou podložkou (spojené tavením, nelepené)
<b>Povrchová úprava</b>	Diamantový vzor
<b>Výška produktu</b>	15 mm
<b>Dĺžka role</b>	18.3 m
<b>Min. Prevádzková teplota</b>	0°C
<b>Max. Prevádzková teplota</b>	+55°C
<b>Prostredie</b>	Vhodná pre suché vnútorné prostredie. Odolá

iskreniu pri zváraní a vplyvom iných horúcich materiálov.

<b>Typické použitie</b>	Zváracie pracoviská
<b>Inšalačná metóda</b>	Voľne položené
<b>Metóda čistenia</b>	Umyte povrch kefou/mopom
<b>Ohňovzdornosť</b>	BS EN 13501-1 Trieda Cfl - s1
<b>Krajina pôvodu</b>	CN

K stiahnutiu