

Diamond Tread

Zweilagige Ergonomiematte für Schweißarbeitsplätze

- DUALayer: Geschäumte PVC-Unterseite und robuste, flammhemmende Oberlage.
- Abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren
- Griffige Diamantoberfläche für guten Halt.
- Beugt den aus langen Stehphasen resultierenden Effekten wirksam und zuverlässig vor.
- Brandschutzklasse Cfl-S1, Schwerentflammbar (entspricht B1 nach DIN4102)



Technische Daten

Oberseite:	Tränenblechoberfläche
Materialstärke:	12,5 mm
Rollenlänge:	18,3 m
Temperaturbeständigkeit:	von 0°C bis +55°C
Montage:	Lose verlegbar
Reinigung:	Absaugen, abfegen oder -wischen.
Brandschutz:	Getestet nach BS EN 13501-1:2002 Klasse Cfl-s1
Herkunftsland:	China

Größen	Schwarz	Gewicht
0,6 m x 0,9 m	DTB010001	3,70 kg
0,9 m x 1,5 m	DTB010002	9,32 kg
0,9 m x 18,3 m	DTB010003	113,00 kg
0,9 m x lfm.	DTB010003C	6,50 kg

