



Rampmat

Paillason en caoutchouc à motif alvéolaire pour toutes les saisons de l'année

- Fabriqué en caoutchouc résistant SBR/NBR – possible à appliquer dans la majorité des conditions climatiques.
- Excellentes propriétés antidérapantes conformes à la norme EN 13552, catégorie R10.
- Motif circulaire en relief assure l'adhésion et élimine efficacement les salissures et l'humidité.
- Les bords biseautés moulés facilitent l'entrée de véhicules et d'hommes sans risque de trébuchement.

Spécifications techniques

Matériel:	Caoutchouc NBR
Fini de Surface:	Surface circulaire surélevée
Hauteur du Produit:	10 mm
Poids du Produit:	7.3Kg/m ²
Température Opérationnelle:	-20 ° C à + 130 ° C
Méthode d'Installation:	Pose libre
Performance du Produit:	Conforme au Test de Résistance à la Glissade EN 13552 Catégorie R10
Pays d'Origine:	Inde
Notes:	Le silicone est utilisé dans le procédé de production des tapis et un résidu peut éventuellement resté sur le tapis.

Dimensions	Références	Poids
0,8 m x 1,2 m	RP010002	5,40 kg
0,9 m x 1,5 m	RP010001	9,00 kg