



COBAelite® ESD

- Surface bullée assure d'excellentes propriétés antidérapantes.
- Tapis en polyuréthane résistant à l'usure.
- Surface avec relief stimule la circulation sanguine lors de la marche.
- Tapis fourni avec bords biseautés augmentant le niveau de sécurité.



Spécifications techniques

Matériel:	Polyuréthane
Fini de Surface:	Surface de bulle
Hauteur du Produit:	14 mm
Poids du Produit:	3Kg (+/-3%)
Température Opérationnelle:	-40 ° C à + 80 ° C
Résistance aux Produits Chimiques:	Le polyuréthane offre une résistance limitée aux produits chimiques et huiles.
Résistance à l'Environnement:	Adapté aux environnements intérieurs secs
Résistance UV:	Oui
Performance du Produit:	Résistance électrique de 10^5 - 10^7 Phm (DIN EN 61340-5-1)
Ininflammabilité:	Conforme à la norme DIN 4102 / B2 (version B1 disponible sur demande).
Pays d'Origine:	Allemagne

Dimensions	Références	Poids
0,6 m x 0,9 m	SE010001	2,00 kg
0,9 m x 1,2 m	SE010003	4,50 kg
Dimensions spécifiques disponibles sur demande expresse	SE010010	0,00 kg