



Orthomat® Ribbed

Mata piankowa-prążkowana na stanowiska suche

- Jednowarstwowa, antyzmęczeniowa mata z pianki PCV o zamkniętych komórkach i wypukłej prążkowanej powierzchni zwiększającej przyczepność.
- Poprawia komfort pracy, redukuje zmęczenie.
- Właściwości antypoślizgowe: EN 13552 (kat. R10).
- Odporność ogniowa: DIN 54332(B2).



Dostępne kolory



Czarny



Szary



Safety

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Pianka PVC o zamkniętych komórkach.
Wykończenie powierzchni:	Drobnorowkowa
Wysokość produktu:	9 mm
Szerokość żółtej krawędzi:	100 mm
Temperatura robocza:	od 0°C do +60°C
Zalecane środowisko pracy:	Suche, praca jednoczłonowa.
Typowe zastosowania:	Linie produkcyjne, stanowiska pakowania, powierzchnie montażowe, stoły warsztatowe.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Wyczyścić/wytrzeć warstwę wierzchnią.
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: DIN 51130.
Ognioodporność:	DIN 54332 (B2), część DIN 4102.
Kraj pochodzenia:	Chiny
Gwarancja:	1 rok gwarancji przy stosowaniu w suchym środowisku (praca jednoczłonowa).

Wymiary	Czarny	Szary	Safety	Waga
0,6 m x 0,9 m	AL010001	AL060001	AL060701	1,50 kg
0,9 m x 1,5 m	AL010002	AL060002	AL060702	3,00 kg
0,6 m x 18,3 m	AL010006	AL060004	AL060704	31,00 kg
0,6 m x metr bieżący	AL010004C	AL060004C	AL060704C	1,70 kg
0,9 m x 18,3 m	AL010003	AL060003	AL060703	38,00 kg
0,9 m x metr bieżący	AL010003C	AL060003C	AL060703C	2,00 kg
1,2 m x 18,3 m	AL010004	AL060005	-	51,00 kg
1,2 m x metr bieżący	AL010006C	AL060005C	-	4,00 kg