

## EPDM Rubber

Vynikajúca odolnosť voči ozónu, oxidantom, vode a drsným poveternostným podmienkam

- Vysokovýkonná všestranná guma, ideálna pre použitie v lodstve a pre vonkajšie aplikácie.
- Všeobecné použitia zahŕňajú: tesnenia, tesniace krúžky, vedenia skla, radiátory, záhradné hadice a hadice spotrebičov, iné hadice, podložky do rybníkov, tesniace podložky pod matice, pásy a elektroizolácia.
- Tvrdosť: 67° Shore A
- Pevnosť v ťahu pri pretrhnutí: 5,0 Mpa.
- Predĺženie pri pretrhnutí: 300%.



### časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia
EPDM00001	1,4 m x 10 m x 1,5 mm	Čierna	37,00 kg
EPDM00002	1,4 m x 10 m x 3 mm	Čierna	63,30 kg
EPDM00003	1,4 m x 10 m x 4,5 mm	Čierna	91,00 kg
EPDM00004	1,4 m x 10 m x 6 mm	Čierna	123,00 kg

### Technická špecifikácia

Materiál	EPDM a SBR
Povrchová úprava	Hladký
Výška produktu	1 mm-25 mm
Dĺžka role	5 m alebo 10 m
Prevádzková teplota	-30°C až +80°C
Ďalšie informácie o výkone produktu	Skúšobná teplota: 25°C Relatívna vlhkosť: 35% Test podľa korelačného kritéria: GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992
Krajina pôvodu	Čína