



Fatigue-Step Grit Top

Protiúnavové dlaždice s výbornými protišmykovými vlastnosťami



- Vrchný „Grit“ povrch poskytuje výnimočnú príľnavosť aj v zaolejovaných podmienkach.
- Mimoriadne robustné, spojitelné dlaždice vhodné do náročných podmienok.
- Otvory v dlaždiciach umožňujú efektívne odvádzanie rozliatych tekutín.
- Poskytuje vysoký komfort pod nohami na zmiernenie únavy.
- Vyrobené z nitrilu pre vynikajúcu odolnosť voči olejom a chemikáliám.
- Testované na protišmykovosť podľa DIN 51130.
- Voliteľné šikmé hrany v žltej alebo čiernej farbe.



časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
SS010001G	0,9 m x 0,9 m	Čierna	9.95

Technická špecifikácia

Materiál	Gumová zmes, vrátane >50% recyklovaného materiálu
Povrchová úprava	Karbid spojený s gumou s odtokovými dierami
Výška produktu	18 mm
Veľkosť otvoru	22 mm
Min. Prevádzková teplota	-20°C
Max. Prevádzková teplota	+130°C
Odolnosť voči chemikáliám	NBR poskytuje vynikajúcu odolnosť voči olejom a chemikáliám
Prostredie	Vhodné pre vlhké a suché prostredie. Odolá iskreniu pri zváraní a vplyvom iných horúcich materiálov.
UV odolnosť	Áno

Typické použitie	Všeobecné priemyselné
Inštalačná metóda	Voľne položené zámkové dlaždice
Príslušenstvo	Skosené rohové hrany
Metóda čistenia	Umývajte studenou vodou, použite vysávač alebo tlakové čerpadlo na odstránenie nečistôt
Krajina pôvodu	IN
Pevnosť v tahu	2,5 až 4 MPa
Poznámky	Vo výrobnom procese dlaždíc sa používa silikón a dlaždice môžu obsahovať zvyšky
Sklzový test	DIN 51130-R13

K stiahnutiu