

Guma EPDM

Doskonała odporność na ozon, utleniacze, wodę i trudne warunki atmosferyczne.

- Uniwersalna i wytrzymała, do stosowania także na zewnątrz.
- Często stosowana jako: uszczelki, pasy i izolacja elektryczna, podkładki, elementy rur, grzejników, węży ogrodowych.
- 67 stopni w skali twardości Shore'a (typ A)
- Wytrzymałość na rozciąganie: 5,0 Mpa.
- Wydłużenie przy zerwaniu: 300%.



Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga
EPDM00001	1,4 m x 10 m x 1,5 mm	czarny	37,00 kg
EPDM00002	1,4 m x 10 m x 3 mm	czarny	63,30 kg
EPDM00003	1,4 m x 10 m x 4,5 mm	czarny	91,00 kg
EPDM00004	1,4 m x 10 m x 6 mm	czarny	123,00 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał: EPDM and SBR

Wykończenie powierzchni: Gładka

Wysokość produktu: 1 mm - 25 mm

Długość rolki: 5 m lub 10 m

Temperatura robocza: -30°C do +80°C

Inne informacje o produkcie: Temperatura badania 25°C, Wilgotność względna 35%, Kryterium korelacji GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1993

Kraj pochodzenia: Chiny