



High-Duty

Znížte únavu zo státia na väčších alebo zaolejovaných pracovných staniciach



- Veľmi pohodlná alternatíva k studeným tvrdým podlahám.
- Otvory v rohoži zachytávajú rozliate tekutiny a nečistoty.
- Vyrobené zo zmesi gumeny pre lepšiu odolnosť voči olejom a chemikáliám.
- Dostupné v štandardných rozmeroch s hranou zo všetkých strán alebo ako zámkové moduly pre väčšie plochy.
- Vyvýšený kruhový povrch poskytuje vynikajúcu priľnavosť podnohami.
- Testované na protišmykovosť podľa DIN 51130.



Časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
HI010001	0,9 m x 1,5 m	černá	8.9
HI010002	0,9 m x 1,5 m	černá	9
HI010003	0,9 m x 1,5 m	černá	9
HI010004	0,9 m x 1,5 m	černá	9
HI010005	0,9 m x 1,5 m	černá	9

Technická špecifikácia

Materiál	Prírodný kaučuk/25% NBR zličenina
Povrchová úprava	Navrhnutý s kruhovým dezénom pre extra priľnavosť a otvory pre umožnenie odtoku
Výška produktu	12 mm
Hmotnosť produktu	9.2 kg
Max. Prevádzková teplota	+70°C
Odolnosť voči chemikáliám	Obmedzená odolnosť voči chemikáliám
Prostredie	Vhodné pre vlhké a suché prostredie

UV odolnosť	Mierna
Typické použitie	Všeobecné priemyselné, bary, stravovacie prostredie, priestory pre obrábanie nástrojov, oblasti kde prevládajú piliny
Inšalačná metóda	Volne položené, prepletené rohože
Metóda čistenia	Pre pravidelnú údržbu, použite hadicu s vodou. Nadmernú špinu umyte jemným čistiacim prostriedkom a opláchnite.
Krajina pôvodu	IN
Pevnosť v ťahu	ASTM D412, 3 (+/-1)Nm/mm ²
Odolnosť v ťahu	ASTM D412, 200% (+/-50%)
Teplota aplikácie	18°C až 65,5°C
Sklzový test	DIN 51130 - R10
Výrobný proces	Gumový výlisok

K stiahnutiu