



HR Matting

Tapis de travail DES de qualité supérieure à structure bi-couche




- Tapis de travail durable aux propriétés antistatiques.
- Sa surface en vinyle robuste résiste aux liquides et aux rayures.
- Sa couche centrale conductrice protège les composants et les collaborateurs de toute décharge électrostatique dangereuse.
- Mise à la terre avec fiche mâle (10 mm) intégrée au tapis.
- Satisfait ou dépasse les exigences de résistance de la norme IEC61340-5-1.
- Résistance point à point (Rp-p) : $7,8 \times 10^7 \Omega$
- Résistance à un point de mise à la terre (Rgp) : $4,0 \times 10^7 \Omega$
- Également disponible sous forme de kit pratique (avec accessoires).



Styles disponibles



Gris



Bleu

les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
HR020001	0,6 m x 1,2 m	Bleu	2.47
HR020002	1,2 m x 3 m	Bleu	12.35

Spécifications techniques

Matériau vinyle plein avec couche conductrice centrale

Finition de surface Finement granuleux

Hauteur du produit 2.4 mm

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
HR020003	1,2 m x 15,3 m	Bleu	63
HR020003C	1,2 m x mètre linéaire (max. 15,3 m)	Bleu	5
HR060001	0,6 m x 1,2 m	Gris	2.47
HR060002	1,2 m x 3,0 m	Gris	12.35
HR060003	1,2 m x 15,3 m	Gris	63
HR060003C	1,2 m x mètre linéaire (longueur max. 15,3 m)	Gris	5

Min. -28°C

Température de fonctionnement

Max.
Température de fonctionnement +71°C

Résistance aux produits chimiques

Le PVC est résistant à de nombreux produits chimiques et alcalis différents ainsi qu'aux produits chimiques du secteur industriel général. Il résiste aux alcools, hydrocarbures aliphatiques, produits huileux, acides modérés, acides minéraux forts et alcalis. Nettoyé correctement, le PVC résiste aux produits gras et huileux. Le PVC ne résiste pas aux solvants organiques, cétones, esters et hydrocarbures aromatiques. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions.

Environnement indiqué

Convient aux environnements intérieurs secs

Applications typiques

Surfaces de travail dans le secteur de l'électronique ou tout environnement nécessitant une protection DES des produits et des collaborateurs.

Pose

Pose libre, à connecter avec le câble de mise à la terre et les accessoires

Accessoires

Kits et accessoires DES disponibles

Nettoyage

Nettoyer la surface avec une brosse ou une éponge. Possibilité d'utiliser également de l'alcool isopropylique ou de l'eau chaude savonneuse pour nettoyer des surfaces contaminées.

Pays d'origine

US

Téléchargements