

Insertion Black Rubber

Obsahuje zabudovanú textilnú výstuž pre zvýšenie pevnosti v ťahu a odolnosť voči roztrhnutiu

- Vhodná pre použitia využívajúce vzduch, horúcu vodu a hydrauliku.
- Populárny tesniaci materiál pre aplikácie s vysokým kompresným zaťažením.
- Tvrdosť: 68° Shore A
- Pevnosť v ťahu pri pretrhnutí: 3.0 Mpa.
- Predĺženie pri pretrhnutí: 200%.



časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia
IRS00001	1,4 m x 10 m x 1,8 mm	Čierna	47,00 kg
IRS00002	1,4 m x 10 m x 3 mm	Čierna	71,15 kg
IRS00003	1,4 m x 10 m x 4,5 mm	Čierna	94,50 kg
IRS00004	1,4 m x 10 m x 6 mm	Čierna	130,50 kg
IRS00005	1,4 m x 5 m x 10 mm	Čierna	110,50 kg
IRS00006	1,4 m x 5 m x 12 mm	Čierna	131,30 kg

Technická špecifikácia

Materiál	SBR
Povrchová úprava	Hladký
Výška produktu	1,8 mm-25 mm
Dĺžka role	5 m alebo 10 m
Prevádzková teplota	-30°C až +80°C
Ďalšie informácie o výkone produktu	Skúšobná teplota: 25°C Relatívna vlhkosť: 35% Test podľa korelačného kritéria: GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992
Krajina pôvodu	Čína