



## K-Mat

Znížte riziko pošmyknutia na mastných podlahách



- Nitrilová rohož do prostredia s nečistotami (hoblinami, pilinami..)
- Obsahuje nitril, ktorý ponúka najlepšiu ochranu proti olejom a chemikáliám.
- Ideálna pre potravinárske a výrobné prevádzky vďaka svojej vynikajúcej odolnosti voči mastnote, tuku a čistiacim prostriedkom.
- Rohož je možné prať v priemyselných umývačkách alebo práčkach.
- Štruktúra povrchu maximalizuje protišmykové vlastnosti.
- Vyvýšené otvory s odtokovými kanálkami umožňujú odtok kvapalín a prepadávanie pevných častí.
- Hygienické, antimikrobiálne vlastnosti predurčujú rohož na využitie v potravinárskych prevádzkach.



## časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
KM010001	0,92 m x 1,53 m	černá	7.5
KM010002	0,92 m x 2,9 m	černá	10

## Technická špecifikácia

<b>Materiál</b>	NBR
<b>Povrchová úprava</b>	Cross-grip
<b>Výška produktu</b>	9 mm
<b>Hmotnosť produktu</b>	7.75 kg
<b>Veľkosť otvoru</b>	12.5 mm
<b>Min. Prevádzková teplota</b>	0°C
<b>Max. Prevádzková</b>	+100°C

<b>teplota</b>	
<b>Odolnosť voči chemikáliám</b>	Odolný voči oleju
<b>Prostredie</b>	Vhodné pre kuchyne a mastné vnútorné prostredie
<b>UV odolnosť</b>	Áno
<b>Typické použitie</b>	Výroba potravín, kuchyne, všeobecné priemyselné, priestory obrábacích strojov, kde prevládajú kovové piliny
<b>Inštalčná metóda</b>	Volne položené
<b>Metóda čistenia</b>	Tlaková hadica
<b>Krajina pôvodu</b>	LK
<b>Pevnosť v ťahu</b>	5 MPa
<b>Odolnosť v ťahu</b>	400%
<b>Teplota aplikácie</b>	-30°C až 90°C
<b>Skizový test</b>	DIN 51130 - R11
<b>Výrobný proces</b>	Lisovanie

K stiahnutiu