

Novafix Obojstranná páska

Veľmi pevná obojstranná páska,
ideálna pre Superdry Heavy Traffic



- Vysoko výkonná obojstranná lepiaca páska pre udržanie rohoží na mieste.
- Dosiahnete pevnejšie a tenšie spojenie, ktoré je odolnejšie voči poveternostným vplyvom.
- Pevný polyesterový nosič tvorí základ pre veľmi silný akrylové lepidlo.
- Stabilné proti UV žiareniu, teplotám a vlhkosti.

časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
DST0001	50 mm x 50 m	Priehľadná	

Technická špecifikácia

Výška produktu 0.215mm – 0.225mm

Min. Prevádzková teplota 20°C

Max. Prevádzková teplota +80°C

Krajina pôvodu UK

Skladovanie a použitie

Tento výrobok by sa mal skladovať pri priemerných teplotách okolo 20°C, vyhýbajúc sa veľkým teplotným výkyvom a priamemu slnečnému žiareniu. Skladovacie prostredie by malo mať relatívnu vlhkosť vzduchu cca. 50%. Za ideálnych skladovacích podmienok by mala byť doba použiteľnosti tohto materiálu cca. 12 mesiacov od dátumu dodania. Počas tohto obdobia nedôjde k žiadnemu závažnému zhoršeniu alebo zmene výkonnostných charakteristík výrobku. Hodnoty uvedené v tomto dokumente boli určené štandardnými skúšobnými metódami a sú priemernými hodnotami, ktoré by sa nemali používať na účely špecifikácie bez vykonania skúšok na materiáloch, ktoré sa budú lepiť.

Poznámky	Lepené povrchy by mali byť suché, dôkladne umyté a očistené od prachu a mastnoty. Nedotýkajte sa lepiaceho povrchu pásky, pretože by to zhoršilo výkon. Lepidlo použité na týchto páskach je citlivé na tlak, takže vždy zaistite, aby bol na pásku použitý dostatočný tlak, rovnomerne po celej ploche, pre zaistenie najlepších výsledkov lepenia.
Nosič	Transparentný, 23 mikrónový polyester
Lepidlo	Zosieťovaný, rozpúšťadlový akrylát s veľmi vysokou príľnavosťou. Lepidlo má veľmi dobrú príľnavú silu a počiatočný spoj, hoci veľmi vysoký, dosahuje ešte vyšší konečný spoj v priebehu 12 - 24 hodín.
Podšívka	Úzke šírky do 100 mm: 80µ červený OPP silikónovaný z oboch strán. Šírky nad 150 mm: Biely papier s hmotnosťou 115 gsm, potiahnutý polyetylénom pre ľahšie rezanie.
Hrúbka pásky	0,215mm – 0,225mm (230 mikrónová páska a lepidlo)
Hrúbka povlaku	(Strana A/B) 0,095mm - 0,100mm
Teplotná odolnosť (krátkodobá)	-20°C do + 180°C
Počiatočné zafixovanie	(Strana A/B) (PSTC-6 #14 Ball) <5cm
Držiaca sila	(Strana A/B) (PSTC-7) >24h 1kg/2,5cmx2,5cm
Udržiavacia sila pre teplotnú odolnosť @ 60 ° C: (PSTC-7)	> 24 h. 0,5kg/2,5cmx2,5cm
Počiatočné zafixovanie: (strana A / B) (lopta PSTC-6 # 14)	< 5 cm

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšete : sales@cobaeeurope.sk

www.cobaeeurope.com/sk/