



Orthomat® Comfort Plus

Hrubšia penová protiúnavová rohož pre suché pracoviská



- Hrubšia, jednovrstvá penová protiúnavová rohož pre maximálne pohodlie.
- Izoluje od chladných betónových podláh.
- Najvhodnejšia do suchých priestorov.
- Ideálna pre ľahkú alebo stredne ťažkú priemyselnú prevádzku.
- Textúrovaný povrch poskytuje atraktívny vzhľad.
- Dostupná vo forme rohoží alebo v roľkách.
- Požiarna odolnosť testovaná v súlade s BS EN 13501-1.



Časti

| Číslo dielu | veľkosť | farba | závažia (kg) |
|-------------|----------------------|-------|--------------|
| OCP010001 | 0.6 m x 0.9 m | Black | 2.25 |
| OCP010002 | 0.9 m x 1.5 m | Black | 5.65 |
| OCP010003 | 0.9 m x 1.83 m | Black | 68.6 |
| OCP010003C | 0.9 m x linear metre | Black | 3.75 |
| OCP010006 | 1.2 m x 18.3 m | Black | 91.5 |
| OCP010006C | 1.2 m x linear metre | Black | 5 |

Technická špecifikácia

| | |
|---------------------------------|--|
| Materiál | PVC s otvorenými bunkami (pena) |
| Povrchová úprava | Granulovaná |
| Výška produktu | 15 mm |
| Min. Prevádzková teplota | 0°C |
| Max. Prevádzková teplota | +60°C |
| Prostredie | Vhodné pre suché vnútorné prostredie |
| Typické použitie | Výrobné linky, montážne priestory, baliace stanice, pracovné stoly |
| Inštalčná metóda | Voľne položené |
| Metóda čistenia | Umyte povrch kefou/mopom |

Ohňovzdornosť BS EN 13501-1 Trieda Cfl - s1

Krajina pôvodu CN

Záručná doba 1 rok pri použití v suchom prostredí

K stiahnutiu