




Orthomat® Premium

Znižuje únavu zo státia pre tých, ktorí sa pri práci hýbu



- Výnimočné protiúnavové vlastnosti – skutočná investícia pre pracovisko.
- Dvojvrstvá skladba pre vynikajúci komfort a odolnosť.
- Pevný textúrovaný vrchný povrch pre vynikajúcu odolnosť proti opotrebovaniu.
- Izoluje proti vplyvom studených betónových podláh.
- Mäkká spodná vrstva poskytuje mimoriadne efektívne odpruženie pod nohami.
- Ideálne pre náročné miesta, najmä tam, kde ide o pravidelné otáčanie.
- Skosené hrany na zníženie rizika zakopnutia.
- Dostupá vo viacerých farbách.
- Protipožiarnosť testovaná podľa BS EN 13501-1.



Dostupné štýly



Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
FF010001	0,6 m x 0,9 m	černá	2
FF010002	0,9 m x 1,5 m	černá	4.99
FF010003	0,9 m x 18,3 m	černá	61
FF010003C	0,9 m x metráž	černá	3.8
FF010004	0,9 m x 3.65 m	černá	12.15
FF010005	0,6 m x 18,3 m	černá	45.6
FF010005C	0,6 m x metráž	černá	2.49
FF010006	1,2 m x 18,3 m	černá	93.5
FF010006C	1,2 m x metráž	černá	5.1
FF010007	Special	černá	
FF010008	0,9 m x 2,0 m	černá	73.26
FF020003	0,9 m x 18,3 m	modrý	61
FF020003C	0,9 m x metráž	modrý	3.8
FF040003	0,9 m x 18,3 m	zelená	61
FF040003C	0,9 m x metráž	zelená	3.8
FF040005	1,2 m x 18,3 m	zelená	88

Materiál	PVC s otvorenými bunkami (pena)
Povrchová úprava	Granulovaná
Výška produktu	12.5 mm
Dĺžka role	18.3 m
Min. Prevádzková teplota	0°C
Max. Prevádzková teplota	+60°C
Prostredie	Vhodné pre suché vnútorné prostredie
Typické použitie	Výrobné linky, montážne priestory, baliace stanice, pracovné stoly, maloobchodné pulty
Inšalačná metóda	Voľne položené
Metóda čistenia	Umyte povrch kefou/mopom
Ohňovzdornosť	BS EN 13501-1 Trieda Dfl - s1
Krajina pôvodu	CN
Záručná doba	2 roky pri použití v suchom prostredí

K stiahnutiu