

## Para Shotblast Rubber

Résistance exceptionnelle à la rupture, caoutchouc naturel marron clair

- Excellente résistance à l'usure et à l'abrasion.
- Très utilisé comme écran de protection pour le grenailage.
- S'utilise aussi sous forme de bande ou de joint pour les applications où la longévité est essentielle.
- Dureté : 45 degrés Shore A.
- Résistance à la rupture : 15 MPa.
- Allongement à la rupture : 400 %.



### les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
PRS00001	1,4 m x 10 m x 3 mm	Marron clair	47
PRS00002	1,4 m x 10 m x 6 mm	Marron clair	85
PRS00003	1,4 m x 5 m x 10 mm	Marron clair	84
PRS00004	1,4 m x 5 m x 12 mm	Marron clair	98

### Spécifications techniques

<b>Matériau</b>	caoutchouc naturel
<b>Finition de surface</b>	Lisse
<b>Hauteur du produit</b>	1 mm-25 mm
<b>Longueur du rouleau</b>	5 m, 10 m
<b>Min. Température de fonctionnement</b>	-40°C
<b>Max. Température de fonctionnement</b>	+80°C
<b>Applications typiques</b>	Écrans pour cabine de grenailage
<b>Autres informations sur les performances du produit</b>	Température d'essai : 25 °C Humidité relative : 35 % Critère de corrélation : GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992
<b>Pays d'origine</b>	CN

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à [sales@cobaurope.fr](mailto:sales@cobaurope.fr)

[www.cobaurope.com/fr/](http://www.cobaurope.com/fr/)