

Para Shotblast Rubber

Bezkonkurenčná pevnosť v ťahu, prírodný žltohnedý kaučuk



- Vynikajúca odolnosť proti opotrebovaniu a oderu.
- Široko používaný ako ochranná clona pre otryskávanie.
- Používa sa tiež ako páska alebo tesniaca vložka v prípadoch, keď sa vyžaduje dlhá životnosť.
- Tvrdosť: 45° Shore A
- Pevnosť v ťahu pri pretrhnutí: 15 Mpa.
- Predĺženie pri pretrhnutí: 400%.

časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia
PRS00001	1,4 m x 10 m x 3 mm	Žltohnedá	47,00 kg
PRS00002	1,4 m x 10 m x 6 mm	Žltohnedá	85,00 kg
PRS00003	1,4 m x 5 m x 10 mm	Žltohnedá	84,00 kg
PRS00004	1,4 m x 5 m x 12 mm	Žltohnedá	98,00 kg

Technická špecifikácia

Materiál	Prírodný kaučuk
Povrchová úprava	Hladký
Výška produktu	1 mm-25 mm
Dĺžka role	5 m alebo 10 m
Prevádzková teplota	-40°C až +80°C
Typické použitie	Otryskávacie obrazovky
Ďalšie informácie o výkone produktu	Skúšobná teplota: 25°C Relatívna vlhkosť: 35% Test podľa korelačného kritéria: GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992
Krajina pôvodu	Čína