





## Promomat

### Un superbe tapis d'entrée à votre image

- Impression numérique pour une reproduction et une définition des couleurs impeccables.
- Une ambiance à l'image de votre marque lors de vos événements grâce à nos tapis affichant votre logo.
- La solution idéale lorsque vous avez besoin d'un grand nombre de tapis.
- Ne laissez pas votre produit passer inaperçu : l'excellente reproduction des couleurs est idéale pour améliorer l'expérience du consommateur sur le point de vente.
- Affichez votre image de marque dans l'ensemble de votre bâtiment pour une stratégie de marque efficace.
- Un cadeau de choix pour vos clients et prospects.
- Un objet promotionnel doté d'un excellent rapport coût-efficacité : possibilité d'utilisation pour promouvoir un film, un événement, un lancement de produit, etc.
- Épreuve fournie dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la validation de la commande.
- Délai de traitement total n'excédant pas 4 semaines.
- Lavable en machine à 30 °C.
- Tailles et formes standard et personnalisées disponibles.



## les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
PROM1	0,4 m x 0,6 m	N/A	
PROM2	0,6 m x 0,8 m	N/A	
PROM3	0,8 m x 1,2 m	N/A	
PROM4	0,9 m x 1,5 m	N/A	

## Spécifications techniques

<b>Matériau</b>	polyamide
<b>Dossier</b>	Vinyle
<b>Finition de surface</b>	Velours
<b>Hauteur du produit</b>	6 mm
<b>Poids du produit</b>	2.7 kg / m <sup>2</sup> ± 100g / m <sup>2</sup>
<b>Hauteur du tas</b>	4 mm
<b>Bord du tapis</b>	Possible avec et sans bords
<b>Absorption</b>	1.1 l/m <sup>2</sup>
<b>Composition du fil des fibres</b>	100 % polyamide
<b>Poids du tas</b>	0.4 kg / m <sup>2</sup>

<b>Min. Température de fonctionnement</b>	-10°C
<b>Max. Température de fonctionnement</b>	+50°C
<b>Résistance aux produits chimiques</b>	Bonne
<b>Environnement indiqué</b>	Uniquement en usage intérieur
<b>Applications typiques</b>	Usage promotionnel, entrées, magasins
<b>Pose</b>	Pose libre
<b>Nettoyage</b>	Lavage à la main à 30 °C
<b>Pays d'origine</b>	BE
<b>Coating Thickness</b>	2 mm
<b>Tuft density</b>	189,000 / m <sup>2</sup>
<b>Processus de fabrication</b>	Touffetage à fibres coupées – impression numérique

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à [sales@cobaurope.fr](mailto:sales@cobaurope.fr)

[www.cobaurope.com/fr/](http://www.cobaurope.com/fr/)