



Shotblast Rubber

Feuille en caoutchouc économique, résistante à l'abrasion

- Feuille économique dotée d'une surface souple et d'une forte résistance à la rupture.
- Idéale pour revêtement de cabines de grenailage, revêtement de couloirs de déversement, plinthes en caoutchouc, joints et racleurs.
- Dureté : 62 degrés Shore A.
- Résistance à la rupture : 10,0 MPa.
- Allongement à la rupture : 350 %.

les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
SRS00001	1,4 m x 10 m x 3 mm	Noir	61
SRS00002	1,4 m x 10 m x 4,5 mm	Noir	112
SRS00003	1,4 m x 10 m x 6 mm	Noir	104
SRS00004	1,4 m x 10 m x 12 mm	Noir	112

Spécifications techniques

Matériau	caoutchouc naturel et SBR
Finition de surface	Lisse
Hauteur du produit	1 mm-25 mm
Longueur du rouleau	5 m, 10 m
Min. Température de fonctionnement	-30°C
Max. Température de fonctionnement	+80°C
Autres informations sur les performances du produit	Température d'essai : 25 °C Humidité relative : 35 % Test selon GB5574-94 Critère de corrélation : GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992
Pays d'origine	CN

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à sales@cobaeurope.fr

www.cobaeurope.com/fr/