

## Standardowa guma z przekładką

Ze wzmocnieniem tekstylnym dla zwiększenia wytrzymałości na rozciąganie i rozdarcie

- Nadaje się do stosowania w instalacjach wentylacyjnych, kanalizacyjnych i hydraulicznych.
- Popularny materiał uszczelniający, odporny na ściskanie.
- 68 stopni w skali twardości Shore'a (typ A)
- Wytrzymałość na rozciąganie: 3,0 Mpa.
- Wydłużenie przy zerwaniu: 200%.



### Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga
IRS00001	1,4 m x 10 m x 1,8 mm	czarny	47,00 kg
IRS00002	1,4 m x 10 m x 3 mm	czarny	71,15 kg
IRS00003	1,4 m x 10 m x 4,5 mm	czarny	94,50 kg
IRS00004	1,4 m x 10 m x 6 mm	czarny	130,50 kg
IRS00005	1,4 m x 5 m x 10 mm	czarny	110,50 kg
IRS00006	1,4 m x 5 m x 12 mm	czarny	131,30 kg

### Specyfikacja techniczna

**Materiał:** Guma butadienowo-styrenowa (SBR)

**Wykończenie powierzchni:** Gładka

**Wysokość produktu:** 1,8 mm - 25 mm

**Długość rolki:** 5 m lub 10 m

**Temperatura robocza:** -30°C do +80°C

**Inne informacje o produkcie:** Temperatura badania 25°C, Wilgotność względna 35%, Kryterium korelacji GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992

**Kraj pochodzenia:** Chiny