




## Tapis de distanciation sociale pour les écoles

### Tapis de sol en pose libre encourageant la distanciation dans les établissements scolaires

- Communiquez les règles de distanciation sociales à vos élèves afin de réduire la propagation du coronavirus.
- Idéal pour les écoles et établissements d'enseignement supérieur.
- Un moyen durable et économique de mettre en œuvre les mesures de distanciation sociale.
- Disponible sous forme de tapis de 2 m de longueur ou de lots de 8 ou 16 tapis à disposer librement dans les salles de classe.
- Impression numérique pour une reproduction et une définition des couleurs impeccables.
- Bords à profil réduit pour minimiser le risque de chute.
- Lavable en machine à 30 °C.
- Les tapis restent en place grâce au dossier en vinyle, mais peuvent également être déplacés et lavés facilement contrairement aux rouleaux adhésifs collés au sol.
- Hauteur du produit : 6 mm.



## les pièces

| Numéro d'article | Taille  | Couleur          | Poids (kg) |
|------------------|---|------------------|------------|
| SDM010001        | 0,65 m x 2 m – Thank You                              | Bleu/orange      | 3.51 kg    |
| SDSDM01040       | 0,65 m x 2 m – Personnes                              | Gris/vert        | 3.51 kg    |
| SDM000008        | 0.65 m x 2 m - Logo avec des traces de pas - Français | Animaux des bois | 8,64 kg    |

## Spécifications techniques

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Matériau :                      | PA   |
| Dossier :                       | Vinyle   |
| Finition de surface :           | Velours  |
| Hauteur du produit :            | 6 mm   |
| Poids du produit :              | 2,7 kg/m <sub>2</sub> (tolérance 100 g/m <sub>2</sub> )ca. 2.700 gr/m <sup>2</sup> |
| Hauteur des fibres :            | 4 mm   |
| Bord du tapis :                 | Possible avec et sans bords  |
| Absorption :                    | 1,1 l/m <sup>2</sup>   |
| Composition du fil des fibres : | 100 % polyamide  |
| Poids des fibres :              | 0,4 kg/m <sup>2</sup>  |

**Température d'utilisation :** -10 °C à +50 °C

---

**Résistance aux produits chimiques :** Bonne

---

**Environnement indiqué :** Uniquement en usage intérieur

---

**Applications typiques :** Banques d'accueil, caisses, zones d'entrée, magasins

---

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à [sales@cobaurope.fr](mailto:sales@cobaurope.fr)

[www.cobaurope.com/fr/](http://www.cobaurope.com/fr/)