



## COBAmat® Workstation


Znížte riziko pošmyknutia s touto praktickou individuálnou verziou COBAmat®




- Vinylová rohož ponúkajúca všetky výhody COBAmat®, ale ako samostatná rohož.
- Žiarivo žlté bezpečnostné skosené lemovanie po celom obvode na zníženie rizika zakopnutia a zvýraznenie miesta.
- Verzia so štandardnými veľkosťami otvorov je ideálna na zachytávanie triesok a nečistôt.
- Štandardná veľkosť otvorov: 22 mm x 22 mm veľkosť otvoru / Veľkosť otvorov pevnejšej verzie: 22 mm x 10 mm.
- Protipožiarnosť testovaná podľa BS EN 13501-1 a protišmykovosť testovaná podľa DIN 51130.



### Dostupné štýly



Čierna/Žltá



Čierna/Žltá

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
WD010701	0,6 m x 1,2 m	černý/žltý	4.4
WD010702	1 m x 1,5 m	černý/žltý	8.85
WD010703	1,2 m x 1,8 m	černý/žltý	13.15
WS010701	0,6 m x 1,2 m	černý/žltý	3.3
WS010702	1,0 m x 1,5 m	černý/žltý	6.7
WS010703	1,2 m x 1,8 m	černý/žltý	9.7

<b>Materiál</b>	PVC
<b>Povrchová úprava</b>	Křížová rebrová mriežka
<b>Výška produktu</b>	12 mm
<b>Veľkosť otvoru</b>	Standard: 22 mm x 22 mm. Heavy: 22 mm x 10 mm.
<b>Min. Prevádzková teplota</b>	-20°C
<b>Max. Prevádzková teplota</b>	+60°C
<b>Odolnosť voči chemikáliám</b>	PVC je odolné voči mnohým rôznym chemikáliám, zásadám a všeobecným priemyselným chemikáliám. PVC odoláva alkoholom, alifatickým uhľovodíkom, olejom, slabým kyselinám, silným minerálnym kyselinám a zásadám. PVC je odolné voči oleju a masťote pri správnom čistení. PVC nie je odolné voči organickým rozpúšťadlám, ketónom, esterom a aromatickým uhľovodíkom. Prosím, kontaktujte nás pre ďalšie informácie.
<b>Prostredie</b>	Vhodné pre vlhké a suché prostredie, v interiéri alebo exteriéri
<b>UV odolnosť</b>	Odolná voči UV žiareniu
<b>Typické použitie</b>	Štandard - Ideálny pre všetky priemyselné prostredia, najmä v okolí obrábacích strojov, kde sa nachádza množstvo triesok. Priemyselný (variant) - Ideálny pre všetky priemyselné prostredia, najmä v okolí obrábacích strojov s vysokou premávkou a v oblastiach, kde sa používajú paletovacie vozíky
<b>Inštalčná metóda</b>	Voľne položené
<b>Príslušenstvo</b>	Všetky rohože sa dodávajú s nájazdovými hranami nasadenými v továrni, pre zabránenie rizika zakopnutia. Na upevnenie rohože k podlahe sú k dispozícii upevňovacie kocky.
<b>Metóda čistenia</b>	Lahké čistenie pomocou horúcej mydlovej vody/tlakového čističa
<b>Krajina pôvodu</b>	UK
<b>Skľzový test</b>	DIN 51130 - R10

K stiahnutiu